



GSS14D
GENERADOR
DE USO CONTINUO
DIESEL 12 KVA
 SKU. 3050 11009



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	230V 50Hz Monofásico 47,8A 11kW / 11kVA 12kW / 12kVA AVR 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura - Parada De Emergencia - Mantenimiento - Si - Juego de Herramientas - Manual - Enchufes Machos - Juegos de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Capacidad Refrigerante Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Tetracilíndrico en línea, 4 Tiempos 80x90mm Por Agua 4 - 7,9L 18:1 Natural 1.500rpm Eléctrica Plomo - Ácido 12V - 45A 70dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Diesel 3,43L/kWh (70% carga) 69L 14,7h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 5L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	179x88x118cm 177x81x120cm 680kg 707kg

PRODUCTO CERTIFICADO



0000000391465

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA

VIELCO.COM



@VIELCO.CHILE