

GS850D

GENERADOR INSONORIZADO

DIESEL - MONOFÁSICO 6,5KVA

CÓD. 1030 11280



El Generador Diesel con gabinete insonorizado GS65D entrega energía eléctrica confiable de respaldo donde sea necesario. Es compacto, de fácil mantención y bajos niveles de ruido. Entrega 6.000 Watts de potencia en funcionamiento continuo y 6.500 Watts como potencia máxima de partida.

Todos los Generadores KOLVOK cuentan con certificación SEC y están garantizados durante 1 año o 500 horas de uso.

- ▶ Equipado con Regulador de Voltaje Automático (AVR), que garantiza una potencia confiable y constante, al tiempo que evita daños al generador y a los dispositivos conectados a él.



- ▶ Gabinete insonorizado, que minimiza significativamente el nivel de ruido, y ruedas para facilitar traslado.

- ▶ Partida Eléctrica 12V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Unidad Generadora | Voltaje | 230V |
| | Frecuencia | 50Hz |
| | Corriente Nominal | 26A |
| | Potencia Nominal | 6,0kW/6,0kVA |
| | Potencia Máxima | 6,5kW/6,5kVA |
| | N° de Fases | Monofásico |
| | Factor Potencia | 1 |
| Unidad Motriz | Tipo Motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
| | Refrigeración | Por aire |
| | Nivel de Ruido | 74dB (A) / 7m |
| | Partida Autonomía | Eléctrica 12V > 6h |
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto | 95 x 55 x 75cm |
| | Peso Vacío | 160kg |
| Embalaje | Tipo de embalaje | Caja Cartón |
| | Dimensiones | 100x57x72cm |
| | Peso | 165kg |

*Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tanque de Combustible con capacidad de 14,5L



Panel de Control SmartGen, con factibilidad de conexión a ATS



Interruptor General Parada de Emergencia 2 enchufes hembra 250V/30 A Cargador DC12V/8,3 A Bornera Monofásica